

メーカー	NTTスマイルエナジー		
型式	ZPV01B	ZPV02B	ZPV03B
使用周囲温度	-10～+50℃（ただし結露または氷結しないこと）		
保存温度	-10～+50℃（ただし結露または氷結しないこと）		
使用周囲湿度	相対湿度25～85 %		
保存湿度	相対湿度25～85 %		
平均消費電力	約700mW（待機電力：約500mW）	約700mW（待機電力：約500mW） ×2	約700mW（待機電力：約500mW） ×3
定格電圧	本体ユニット	DC6V	
	専用ACアダプタ	AC100V	
交流電流測定範囲	Φ16mm電流センサー AC100A		
電流計測精度	±1%（周囲温度23℃、AC100A測定時）		
CTケーブル長	2m		
無線通信サポート規格	無線LAN IEEE 802.11b		
無線送信電力	9dBm		
無線暗号化方式	WEP,WPA-PSK（TKIP/AES）,WPA2-PSK（TKIP/AES）		
通信プロトコル	http 暗号化方式AES		

無線ルータ（WHR-G301NA）

使用周囲温度	0～+40℃（ただし結露または氷結しないこと）
使用周囲湿度	10～+90%（ただし結露または氷結しないこと）
最大消費電力	7.6W
電源	AC100V 50/60Hz
無線準拠規格	IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b